



SafeVent Light

SafeVent Light ist ein funktionaler Sockel, der auch bei schlechtem Wetter für eine regensichere Lüftung sorgt. Es wird unter RWA Geräten sowie unter anderen Lüftungsgeräten platziert, deren Lüftungsfunktion durch die äußere Witterung eingeschränkt ist. Die Belüftung wird durch innere Lüftungsklappen mit einer Größe von 200 mm sichergestellt, die durch einen elektrischen oder pneumatischen Antrieb gesteuert werden. Die korrosionsbeständige Konstruktion des SafeVent Light wird aus hochwertigen, wiederverwertbaren Materialien hergestellt.

SafeVent Light ist in verschiedenen Größen erhältlich, mit isoliertem oder nicht isoliertem Aluminiumgehäuse und Flansch, je nach den Anforderungen des Kunden. Durch die Variabilität des Geräts kann nahezu jeder Kundenwunsch erfüllt werden.



TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

Breite:	von 500 bis 2000 mm
Länge:	von 1000 bis 3000 mm
Konstruktion:	isolierte oder unisolierte Aluminiumbasis mit variablem Flansch
Steuerung:	Elektromotor 230 V oder 24 V oder pneumatischer Zylinder